

Описание продукта

RusBond WC-01 – не содержащая растворителей двухкомпонентная система с керамическим наполнением, предназначенная для защиты, восстановления и ремонта высоко нагруженных и изнашиваемых участков технологического оборудования.

Температурный диапазон применения от –60°C до +120°C.

Особенности материала

- керамический наполнитель обеспечивает высокую устойчивость к воздействию абразивных материалов
- быстрое восстановление изнашиваемых поверхностей снижает время простоя
- увеличивается срок службы поверхности, повышается устойчивость к скользящему абразивному износу, исчезает необходимость применения дорогостоящих материалов износа
- отсутствие провисание – возможность применения на подвесных и вертикальных поверхностях

Характеристики материала:

Свойства неотвержденного смешанного продукта:

Продукт	Типовое значение
Внешний вид	Густая серая паста
Соотношение смеси по весу	12:1
Расход	1м ² - толщина 6 мм - 12 кг

Отверждение материала:

Свойства (при T=25 °C)	Типовое значение
Время жизни смеси	40 минут
Время отверждения	5 часов

Свойства отвержденного материала:

Физические свойства	Значение
Прочность при сжатии, Н/мм ²	121
Твердость, по Шору D	90

ХРАНЕНИЕ:

Продукт рекомендуем хранить в сухом прохладном месте в закрытых контейнерах при температуре 8°C-28°C, если иное не указано на упаковке. Оптимальным для хранения считается нижний предел указанного диапазона температур. Для предотвращения порчи необходимо избегать обратного перелива неиспользованного продукта в оригинальную упаковку. Срок хранения продукта 18 месяцев.

ФАСОВКА:

- комплект ведро 1 кг, 2 кг, 10 кг